

بلاطات البورسلين، بلاطات السيراميك اللامعة، الأسطح الحجرية المقاومة للمواد الحمضية، التراكتونا، البلاطات الحجرية

التنظيف النهائي

الاستخدامات

- منظف لغسيل الأسطح بعد انتهاء تركيبها.
- يزيل رواسب ما بعد الاستخدام وبقايا مواد البناء.
- يزيل الأملاح الناشئة من داخل أسطح التراكتونا إلى خارجها.
- يزيل الرواسب الكلسية من الأرضيات والدش وأطقم الحمامات.
- يُنظف الأرضيات الخارجية.
- يزيل الرواسب الخرسانية وينظف الأسطح لاحتواه على مواد خاضعة للتلوّن السطحي.
- فعال في إزالة بقع الصدأ.
- يساعد في إزالة علامات الملاط على أسطح البلاطات السيراميك والبورسلين.



المزايا

- حمض منظم، لا ينتج أي أدخنة ضارة على المستخدم أو البيئة: لا يحتوي على حمض البيبروكربيك.
- لا يُسبب تغير مظاهر المواد أو لوانها.
- يُنظف دون أن يسبب ضرراً
- لا يؤثر على مادة ملء الفواصل بين البلاطات.
- لا يُسبب تلف التجهيزات المصنوعة من الألومنيوم والفلز (شفاطات المطبخ، الأنابيب...).
- يمكن استخدامه على العديد من الأسطح من بينها التراكتونا والبورسلين والسيراميك والأحجار المقاومة للأحماض.
- يتميز بالعديد من الوظائف حيث يعمل على إزالة الرواسب وتنظيف الأسطح وفقاً لدرجة التخفيف.
- فعال أيضاً في إزالة بقايا مواد ملء الفواصل بين البلاطات.

كيفية الاستخدام

- التخفيف: بين 5:1 و 10:1 حسب درجة الأوساخ التي يتم إزالتها. الاستخدام:
- للغسيل بعد التركيب والتنظيف بعد انتهاء الأعمال: يبلل السطح جيداً بالماء قبل التنظيف. يستخدم منظف ديتيرديك برو المخفف بنسبة 5:1 أو 10:1 (لتر واحد من المنتج لكل 5 أو 10 لترات ماء). يوضع محلول على عدد قليل من المترات المربعة في المرة الواحدة ويترك لمدة 5 دقائق على الأسطح، ثم يستخدم جهاز تنظيف الأرضيات الأحادي القرص أو فرشاة كبيرة، تزال كل الرواسب باستخدام قطعة قماش أو مكستة كهربائية متخصصة في شفط السوائل مع غسيل السطح المراد تنظيفه بكمية كبيرة من الماء. إذا لم تتمكن من إزالة أي من الأوساخ العينية، فكرر عملية الغسيل مرتين محولاً أكثر تركيزاً.
- للغاية الفائقة بالأسطح الخارجية التي بها علامات قم واضحة (ضباب، أو غبار...): خفف لترًا واحداً من المنتج في 10 لترات من الماء. تُتبع بعد ذلك نفس خطوات الاستخدام الموضحة أعلاه.



التغطية

النسبة التقريبية للتغطية والتخفيف (1 لتر):

بلاطات التراكتونا 1/5	10/20 م
بلاطات البورسلين 1/5	2 م 40
حجر طبيعي 1:5-1:1	20/20 م

بيانات التغطية لغرض التوضيح فقط

العبوات

عبوات معدنية سعة 1 لتر - 12 عبوة في الكرتونة
عبوات معدنية سعة 5 لتر - 4 عبوة في الكرتونة

المختبرات
• يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
• لا يجب التخلص منه في البيئة المحيطة بعد الاستخدام.

درجات الحرارة التخزين: من 5 درجات إلى 30 درجة مئوية.
يجب استخدام المنتج على المواد عند درجة حرارة تتراوح بين 5 و 30 درجة مئوية.

تنبيه:
لا تستخدمه على الرخام المصقول أو أي مواد تتأثر بالأحماض.
يجب اختبار المنتج قبل استخدامه على مساحة صغيرة من السطح لضمان تحمل السطح لهذا المنتج.
للحاجيات المصنوعة من الألومنيوم، اتبع التعليمات الموضحة واستخدم اسفنجية ناعمة.