

الرخام غير المصقول والجرانيت، الحجر غير المصقول
والمتكثلات الاصطناعية، الخرسانة، الأحجار المصنعة

حماية عازلة للماء

الإستخدامات

- حماية الأرضيات الخارجية من المياه والرطوبة.
- يجعل الجدران وأغبيتها مقاومة للماء.
- مثالي للخرسانة.
- حماية مواد ملء الفواصل بين البلاطات.
- حماية الأسطح من التلف بفعل العوامل الجوية.

المزايا

- يساعد في تهوية الأسطح ويوفر لها الحماية الدائمة والمستمرة.
- لا يؤثر في المظهر الطبيعي للمواد.
- لا يتغير إلى اللون الأصفر بفعل علامات التقادم أو الظروف البيئية.
- قدرة عالية على التغلغل داخل المواد.
- يوفر تغطية عالية.
- يمنع تكون الطحالب والعفن.
- يحمي الأسطح من تكون الأملاح البيضاء المتغلغلة من الداخل إلى السطح الخارجي

كيفية الإستخدام

جاهز للاستخدام (لا يحتاج للتخفيف).

الاستخدام: ضع طبقة من هيدروريب على سطح جاف ونظيف باستخدام فرشاة أو أي وسيلة أخرى مناسبة بطريقة منتظمة، وضع طبقتين بينهما فاصل زمني مدته 8 ساعات. في حال وجود أسطح حجرية قليلة الامتصاص (مثل الأردواز) فإن طبقة واحدة من المنتج تكون كافية. لإتمام الدورة بحماية مقاومة للزيت: ضع مادة الحماية فوب إكستريم المقاومة للبقع بدلاً من طبقة ثانية من هيدروريب. يمكن المشي على هذا السطح بعد 4 ساعات. يبدأ التأثير العازل للماء بعد 24 ساعة.

للاستخدام بواسطة المتخصصين فقط: يُرش المنتج على الأسطح الرأسية (باستخدام نظام خالي من الهواء) حتى تتشبع به الأسطح مستخدماً معدات الوقاية الشخصية الملائمة كما هو موضح في الورقة الخاصة بمعلومات السلامة.



تتميز تقنية SOLVENT-BORNE التي تم تطويرها في مختبرات أبحاث FILA بعوامل حماية قادرة على إمداد المواد بمقاومة شديدة للمياه وأغلب الأحوال الجوية والأشعة فوق البنفسجية.



التغطية

التغطية التقريبية (1 لتر):
حجر طبيعي 10/20 م ²
الخرسانة 5 م ²

"معدلات التغطية الموضحة للإرشاد فقط وتستخدم عند تشير إلى وضع طبقة واحدة من المنتج".

العبوات

عبوات معدنية سعة 1 لتر - 12 عبوة في الكرتونة

التحذيرات

- يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا يجب التخلص منه في البيئة المحيطة بعد الاستخدام.
- هذا المنتج لا يحمي من التأثيرات الضارة للأحماض.
- يُسمح باستخدام جهاز تنظيف أحادي القرص فقط إذا كان في حالة جيدة.
- يجب تركيب الأرضيات الخارجية بشكل جيد قبل معالجتها، ويجب أن تستوفي جميع المتطلبات، بما في ذلك: الميل المناسب وفواصل التمدد المنقذة جيداً، والعزل الممتد للأرضية، والتوافق المؤكد مع درجات الحرارة المتجمدة.

درجات الحرارة

درجة حرارة التخزين: من 0 إلى 30 درجة مئوية
يجب استخدام المنتج على المواد عند درجة حرارة تتراوح بين 5 و30 درجة مئوية.

تنبيه:

قم بإجراء اختبار على مساحة صغيرة للتحقق من عدم حدوث أي تغيرات في اللون.
لا تستخدم المنتج على الأسطح الخارجية إذا كان متوقفاً سقوط أمطار.
هذا المنتج لا يحمي من التأثيرات الضارة للأحماض.