

Fanal



منزل
السيراميك

NEBULA

بلاط جدران وأرضيات



طبعات مختلفة  اختلاف طفيف في الظل والرسومات  قص ليزر  3D SOFT  بلاط جدران  بلاط أرضيات  بورسلان  PR

NEBULA

تتميز المجموعة بجاذبية تلقائية تجسد قوة الطبيعة وعمقها. يمنح اللون الترابي الذي يتداخل مع الألوان الأخرى إحساساً بالدفع والأرضية الطبيعية، مما يخلق توازناً جمالياً يضفي طابعاً أنيقاً وراقياً على المساحة.

NEBULA

السماعة : 9 ملم



CH01260673
60x120 cm



CH01260675
60x120 cm



CH01260674
60x120 cm



COBALT 3DSOFT RECT.



SILVER 3DSOFT RECT



CREAM 3DSOFT RECT.

البيانات التقنية

Ref : NEBULA - Data Sheet

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٠ %

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	± 0,4 mm ± 0,05 %
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	± 0,3 mm ± 3,0 %
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	± 0,5 mm ± 0,1 %
EN-ISO 10545 / 2	التعادم	مطلوبة	± 0,8 mm ± 0,1 %
EN-ISO 10545 / 2	لياقة السطح	مطلوبة	± 1,7 mm ± 0,14%
EN-ISO 10545 / 2	الانحناء الجانبي	مطلوبة	± 1,7 mm ± 0,14%
EN-ISO 10545 / 2	الحواف المنحرفة	مطلوبة	± 1,7 mm ± 0,14%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	≥1300N
EN-ISO 10545 / 4	عوامل التمزق	مطلوبة	35 N/mm²
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة؛ دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	CLASS - 5
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب)	GHB
	الزاوية الحرجة للانزلاق		R9



Fanal

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230
الواتساب. +966112735290
البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com