

البيانات التقنية

Ref : Odissey - Data Sheet

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0 %

اسم الصنف : ODISSEY

بورسلان إسباني 75 X 75 Odissey Ivory Silk	CH01200524
بورسلان إسباني 75 X 75 Odissey Sapphire Silk	CH01200525

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	±2.0 mm
EN-ISO 10545 / 2	السماعة	مطلوبة	±0.2 %
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	±0.2 %
EN-ISO 10545 / 2	مستطيلة	مطلوبة	±0.2 %
EN-ISO 10545 / 2	كفاءة السطح	مطلوبة	±0.2 %
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	≥ 2500N
EN-ISO 10545 / 4	عوامل التمرق	مطلوبة	45 N/mm ²
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات و المقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات و المقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات و المقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	5
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب) Min. LB	GHA-UHA/GHB

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - الاسطح الخزفية

DAPconstrucción ®



VOC A+ Certification



CE Marking



ISO 9001:2015 Certification

