

## البيانات التقنية

Ref : City - Data Sheet

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0 %

اسم الصنف : City

المقاسات : 120x120 - 90x90 - 90x45 سم  
السماكة : 9 ملم

90 X 90 City Snow Rect بورسلان إسباني	CH01260004
90 X 90 City Night Rect بورسلان إسباني	CH01260005
90 X 90 City Concrete Rect بورسلان إسباني	CH01260006
120X120 .CITY CONCRETE RECT بورسلان إسباني	CH01260671
120X120 .CITY SNOW RECT بورسلان إسباني	CH01260672
90 X 45 City Town Night Rect بورسلان إسباني	CH01260010

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	± 0.5% ±4.0 mm
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	± 3% ±0.3 mm
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	± 0.5% ±1.0 mm
EN-ISO 10545 / 2	التعامد	مطلوبة	± 0.8% ; - 0.1%
EN-ISO 10545 / 2	لياقة السطح	مطلوبة	± 0.4% ; - 0.16%
EN-ISO 10545 / 2	الانحناء الجانبي	مطلوبة	± 1.4% ; - 0.16%
EN-ISO 10545 / 2	الحواف المنحرفة	مطلوبة	± 1.4% ; - 0.16%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	≥1300N
EN-ISO 10545 / 4	عوامل التمزق	مطلوبة	35 N/mm <sup>2</sup>
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	CLASS - 5
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى ( ل ب )	GHB
	الزاوية الحرجة للانزلاق		R9