

البيانات التقنية

بلاط السيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء أكثر من ١٠٪

اسم الصنف : Neolith

CH01200304	100 X 31.6 Neolith Moon سيراميك إسباني
CH01200305	100 X 31.6 Neolith Moon Sense سيراميك إسباني
CH01200306	100 X 31.6 Neolith Grey سيراميك إسباني
CH01200307	100 X 31.6 Neolith Grey Sense سيراميك إسباني
CH01200308	100 X 31.6 Neolith Caramel سيراميك إسباني
CH01200309	100 X 31.6 Neolith Caramel Sense سيراميك إسباني
CH01200310	100 X 31.6 Neolith Custom R. Decor سيراميك إسباني
CH01200312	59.5 X 59.5 Neolith Grey Rect بورسلان إسباني

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	±0.5% ±2.0 mm
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	±10% ±0.5 mm
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	0.5%
EN-ISO 10545 / 2	مستطيلة	مطلوبة	%0.3 - ; %0.5
EN-ISO 10545 / 2	كفاءة السطح	مطلوبة	%0.3 - ; %0.5 +2 mm - 1.5 mm
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	E> 600 ≤ 7.5 N E< 200 ≤ 7.5 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	مطلوبة	E> 12 ≤ 7.5 N E< 15 ≤ 7.5 N
EN-ISO 10545 / 6	مقاومة التآكل العميق للسطح	مطلوبة	غير مطابقة
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	غير مقاومة
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	Min GB
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	أقل مستوى (ل ب) Min. LB	GLA/GHA

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - الاسطح الخزفية

DAPconstrucción ®



VOC A+ Certification



CE Marking



ISO 9001:2015 Certification

