

البيانات التقنية

Ref : WEEBAR@M-UN

بلاط السيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء أكثر من 10%

اسم الصنف: LOCK

90X30 LOCK LIGHT (ELY GREY) سيراميك اسباني	CH01620060
30X90 LOCK DECOR LIGHT سيراميك اسباني	CH01620061
30X90 LOCK MINIMAL LIGHT سيراميك اسباني	CH01620062

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	امتصاص الماء	مطلوبة	E >10%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	≥ 600 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	مطلوبة	≥12 N/mm ²
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي بين ٢٠ درجة إلى ١٠٠ درجة مئوية	مطلوبة	< 9*10 ⁻⁶ / °C
UNE EN ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد - الذوبان صلابة الخدش حسب (MOHS) وزارة الصحة والسلامة المهنية	مطلوبة	غير مطابقة
اختلاف درجات الظل والجمال			
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,6% Straightness of sides ±0,5% Surfaces flatness ±0,6% Thickness ±0,5%	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الأحماض عالية التركيز	أقل مستوى (ب)	LB - HB
UNE EN ISO 10545-14	مقاومة التصبغات	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس