

ilict

Volume Dimmer Switch Manual

Thank you for purchasing this product. In order to make the product work normally, before installing and using this product, please read the operation manual of the product carefully.

(A) Functional features of this product

This product is a constant resistance volume adjustment switch, which is divided into five gears and has related disconnection function.

Damping gear, comfortable adjustment; stable load, lossless sound quality.

It is applicable to squares, shopping malls, supermarkets, parks, scenic spots, office places and homes, a place of high volume.

(B) Technical indicators

Control mode: constant resistance type

Maximum gear adjustable resistance: 30K Ω


Minimum adjustable resistance value of gear: 7.5K Ω

Voice control level: Level 5

(C) Selection of installation box

This product is suitable for installation in concealed bottom box. It is recommended that the bottom box depth should be greater than 35mm, and it is not recommended to install on the exposed bottom box.

(D) Installation wiring diagram



(E) Precautions

1. This product must be installed by a professional electrician operate and follow the safety regulations;
2. This product is strictly prohibited from being connected to strong current;
3. This product can only be connected to constant pressure horn,

The constant voltage power amplifier is used and cannot be connected to the constant resistance horn use;

4. Install in strict accordance with the wiring diagram; Input The output impedance should match, otherwise the volume adjustment cannot achieve the best effect.

(F) Warranty

25 years warranty from purchase date.

During the warranty period, if the product fails under normal use (excluding improper human use), please show your warranty card and purchase invoice to repair or replace it free of charge at your local dealer.



دليل ديمر الصوت

إليكيت

شكراً لشرائك منتجاتنا..

يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل تثبيت واستخدام المنتجات.

(أ) المميزات الوظيفية لهذا المنتج

هذا المنتج عبارة عن مفتاح ديمر صوت، والذي ينقسم إلى ٥ تروس وله وظيفة فصل ذات صلة، معدات التحكم، تعديل مريح، تحميل مستقر، جودة صوت جيدة. إنها قابلة للتطبيق في الساحات ومراكز التسوق ومحلات التسوق والحدائق والمواقع ذات المناظر الخلابة والمكاتب والمنازل.

(ب) المؤشرات الفنية

وضع التحكم: من نوع المقاومة الثابتة

أقصى مقاومة قابلة للتعديل: ٣٠ كي Ω

الحد الأدنى للمقاومة القابلة للتعديل: ٧.٥ كي Ω

مستوى التحكم الصوتي: المستوى الخامس

(ت) اختيار صندوق التثبيت

هذا المنتج مناسب للتركيب في صندوق سفلي مخفي، يوصى بأن يكون عمق الصندوق السفلي أكبر من ٣٥ مم، ولا يوصى بالتركيب على الصندوق السفلي المكشوف.

(ث) مخطط توصيل الأسلاك

(ج) احتياطات

١. يجب تثبيت هذا المنتج بواسطة كهربائي محترف يتبع لوائح وتعليمات السلامة.

٢. يمنع استخدام هذا المنتج مع تيار عالي.

٣. لا يمكن توصيل هذا المنتج إلا بجرس الضغط المستمر، ويتم استخدام مضخم طاقة ذات

جهد ثابت ولا يمكن توصيله باستخدام جرس المقاومة المستمر.

٤. يرجى مراعاة التثبيت وفقاً لمخطط الأسلاك، على الرغم أنه يجب أن تتطابق المقاومة الخارجية للمنتج، وإلا فلن يتمكن الديمر من ضبط وتحقيق أفضل تأثير.

(ح) الضمان

١. ضمان مصنعي لمدة ٢٥ سنة من تاريخ الشراء.

٢. يسري الضمان خلال فترة الضمان في ظل الاستخدام العادي (باستثناء سوء

الاستخدام البشري)، إذا كان هناك أي خلل أو مشاكل في الجودة، يمكنك استبدال المنتج مجاناً عند تقديم هذه البطاقة مع فاتورة الشراء إلى إحدى فروعنا.

* تطبق سياسة الاستبدال والاسترجاع.

