

Thanks for purchasing our products. Please read the instructions carefully before installing and using the products.

(A) Recommend junction boxes installation

Suitable for unfold or conceal installed junction boxes, junction box depth>35mm

(B) Features

300° wide angle potentiometer with switch and optimized and reliable circuit and wiring, strong anti-disturbance ability, low disturbance of power network and domestic appliance. Extensive range of regulation and evenly rotate speed, comfortable hand feeling.

(C) Technical Data

- Rated Power: 100W
- Input Voltage: AC220-240V 50/60Hz
- Application: LED Lamps

(D) Installation Drawing

This dimmer switch is suitable for 1-way or 2-way lighting circuits. There are three terminals per module.

• 1 way Circuits

In 1-way lighting circuits each lamp is controlled by one dimmer switch. Follow the wiring in Figure 1.

• 2 way Circuits

When controlling the load from two positions, it is only possible to have one dimmer switch. The other needs to be a two-way switch.

2-way lighting circuits have two switches turning the same lamps on and off from two different locations (eg. at the top and bottom of the stairs), Follow the wiring in Figure 2.

L live supply, 1 load 1, 2 load 2.




Figure 1




Figure 2


(E) Notes

1. Please process the wiring operation according to the wiring diagram and prevent short circuit, to avoid any damage to the switch and equipment.
2. This product is not suitable for HID light, such as compact fluorescent lamp, fluorescent light.
3. It's better not to work with more than 4 applications (lamps).

(F) Warranty:

1. 25 years warranty from purchase date.
2. During the warranty period, under normal use (excluding human misuse), if there is any malfunction and quality problems, you can replace the product for free can be offered when you present this card and valid purchase voucher at any our branches.

***Return and exchange policy applies**



الشكل رقم ١

الشكل رقم ٢

• دائرة اتجاهين
عند التحكم في الحمل من موقعين،
من الممكن فقط أن يكون لديك مفتاح واحد.
يجب أن يكون الآخر مفتاحاً ثنائي الاتجاه.
دوائر الإضاءة ثنائية الاتجاه لها مفتاحان يدوران
نفس المصابيح داخل وخارج من اثنين مختلفين من
المواقع (على سبيل المثال في الجزء العلوي والسفلي من الدرج)،
اتبع الأسلاك في الشكل رقم ٢.
١. التوصيل المباشر، ١. حمولة ١، ٢. تحميل ٢.

(ج) ملاحظات

١. يرجى تركيب الأسلاك وفقاً لمخطط الأسلاك والحرص على عدم حدوث ماس كهربائي لتجنب أي تلف للمنتج والأجهزة.
٢. هذا المنتج غير مناسب للمصابيح عالية التفريغ، مثل مصباح الفلورسنت المضغوط، والمصباح الفلوري.
٣. من الأفضل عدم تحميل أكثر من ٤ تطبيقات (مصباح).

(ح) الضمان

١. ضمان مصنعي لمدة ٢٥ سنة من تاريخ الشراء.
 ٢. يسري الضمان خلال فترة الضمان في ظل الاستخدام العادي (باستثناء سوء الاستخدام البشري). إذا كان هناك أي خلل أو مشاكل في الجودة، يمكنك استبدال المنتج مجاناً عند تقديم هذه البطاقة مع فاتورة الشراء إلى إحدى فروعنا.
- * تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع.**



دليل معتم الإنارة

إليكت

شكراً لشراكتك منتجاتنا..

يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل تثبيت واستخدام المنتجات.

(أ) توصيات لتركيب صندوق التوصيل

١. لإخفاء أسلاك توصيل المنتج، احرص على أن يكون عمق صندوق التوصيل داخل الجدار أكبر من ٣٥ ملم.

(ب) مميزات

مقياس جهد زواوية عريضة ٣٠٠ درجة مع مفتاح ودائرة وأسلاك مطورة، وقدرة عالية على مقاومة الإضطرابات، واضطراب منخفض لشبكة الطاقة والأجهزة المنزلية، ومجموعة واسعة من التنظيم وتعديل الإضاءة، شعور مريح باليد.

(ت) بيانات فنية

– القدرة المقدرة: ١٠٠ واط – الجهد الداخل: ٢٢٠-٢٤٠ فولت تيار متردد، ٦٠/٥٠ هيرتز – التطبيق: يعمل مع مصابيح ليد

(ث) مخطط التركيب

هذا المنتج مناسب لدوائر الإضاءة أحادية الاتجاه أو ثنائية الاتجاه، هناك ثلاث محطات طرفية لكل وحدة.

• دائرة اتجاه واحد

في دوائر الإضاءة أحادية الاتجاه، يتم التحكم في كل مصباح بواسطة مفتاح واحد. اتبع الأسلاك في الشكل رقم ١.