

ilict

Speed Dimmer Manual

Thanks for purchasing our products. Please read the instructions carefully before installing and using the products.

(A) Recommend junction boxes installation

Suitable for unfold or conceal installed junction boxes, junction box depth>35mm.

(B) Features

300°wide angle potentiometer with switch and optimized and reliable circuit and wiring, strong anti-disturbance ability, low disturbance of power network and domestic appliance.


Extensive range of regulation and evenly rotate speed, comfortable hand feeling.

(C) Technical Data

- Rated Power: 250W - Input Voltage: AC220-240V 50/60Hz

- Application: Ceiling fan, Table fan, Wall fan and etc.

(D) Installation Drawing



(E) Notes

1. Please process the wiring operation according to the wiring diagram and prevent short circuit, to avoid any damage to the switch and equipment.
2. This product is fit for all kinds of fans, such as ceiling fan, table fan, wall fan and so on.
3. It is recommended to work isolate with one fan. For multiple fan control, it's better not to exceed two applications.
4. This product was manufactured under conditions of the minimum speed of 60-100 r/min for 800W ceiling fan.

(F) Warranty:

1. 25 years warranty from purchase date.
2. During the warranty period, under normal use (excluding human misuse), if there is any malfunction and quality problems, you can replace the product for free can be offered when you present this card and valid purchase voucher at any our branches.

*Return and exchange policy applies



(ج) ملاحظات

١. يرجى تركيب الأسلاك وفقاً لمخطط الأسلاك والحرص على عدم حدوث ماس كهربائي لتجنب أي تلف للمنتج والأجهزة.

٢. هذا المنتج مناسب لجميع أنواع المراوح، مثل مروحة السقف، مروحة الطاولة، مروحة الحائط وما إلى ذلك.

٣. يوصى بعمل عزل بمروحة واحدة. للتحكم في المراوح المتعددة من الأفضل عدم توصيل أكثر من جهازين بديمر واحد.

٤. تم تصنيع هذا المنتج للعمل في ظل سرعة ٦٠-١٠٠ دورة/دقيقة لمروحة سقف بقدرة ٨٠٠ واط.

(ح) الضمان

١. ضمان مصنعي لمدة ٢٥ سنة من تاريخ الشراء.

٢. يسري الضمان خلال فترة الضمان في ظل الاستخدام العادي (باستثناء سوء الاستخدام البشري). إذا كان هناك أي خلل أو مشاكل في الجودة، يمكنك استبدال

المنتج مجاناً عند تقديم هذه البطاقة مع فاتورة الشراء إلى إحدى فروعنا.

* تطبيق سياسة الاستبدال والأسترجاع.



دليل ديمر سرعة

إيليكت

شكراً لشراكتك منتجاتنا..

يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل تثبيت واستخدام المنتجات.

(أ) توصيات لتركيب صندوق التوصيل

١. لإخفاء أسلاك توصيل المنتج، احرص على أن يكون عمق صندوق التوصيل داخل الجدار أكبر من ٣٥ ملم.

(ب) مميزات

مقياس جهد بزاوية عريضة ٣٠٠ درجة مع مفتاح ودائرة وأسلاك مطورة، وقدرة عالية على مقاومة الإضطرابات، واضطراب منخفض لشبكة الطاقة والأجهزة المنزلية، ومجموعة واسعة من التنظيم وتحويل السرعة، شعور مريح باليد.

(ت) بيانات فنية

– القدرة المقدره: ٣٠٠ واط – الجهد الداخل: ٢٢٠-٢٤٠ فولت تيار متردد، ٦٠/٥٠ هيرتز – التطبيق: يعمل مروحة سقف / طاولة / جدار

(ث) مخطط التركيب

