

LED Pendant Light Luminaire
وحدة إضاءة ليد معلقة

Attentions:

- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Check the power switch has been turned off.
- Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference.

تنبيهات









- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإنارة بواسطة كهربائي محترف.
- تحقق من إغلاق مفتاح التشغيل.
- يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

Model	ILT9DPL930BRA02	ILT9DPL930BRA02	الموديل
Power	11W	١١ واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC220-240V, 50/60Hz	تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هيرتز	الجهود الكهربائي والتردد
IP	20	٢٠	درجة الحماية
TA	45°C	٤٥ درجة	درجة الحرارة

ACCESSORIES & TOOLS
ملحقات وأدوات التثبيت

	This product includes the following accessories: يحتوي هذا المنتج على الملحقات التالية:		Tools الأدوات		
	 2PCS D3.8XH35mm 2PCS D3.8XH55mm	 2PCS D8xH40mm Expansion anchors 2PCS D13XH52mm Expansion anchors	 2PCS Protective gloves		

INSTALLATION STEPS
خطوات التثبيت

1  Drill two 10mm holes Use an electric drill to create two 10mm holes in the ceiling. استخدم مثقاباً كهربائياً لعمل فتحتين بقطر ١٠ مم في السقف.	2  Hammer the expansion anchors into the drilled holes. قم بإدخال المسامير التوسعية في الفتحات التي تم حفرها.	3  Attach the hanging plate to the ceiling using the self-tapping screws provided. قم بتثبيت لوحة التعليق في السقف باستخدام البراغي الذاتية اللولب المرفقة.	7  To Remove the Glass Shade: a. Unscrew the metal disc (counterclockwise). b. Remove the lower gasket. c. Carefully slide down the glass shade. لفك الغطاء الزجاجي: أ. فك القرص المعدني (عكس اتجاه عقارب الساعة). ب. أزل الحشية السفلية. ج. اسحب الغطاء الزجاجي إلى الأسفل بحدٍ.
4  Connect the wires as follows: Brown wire (L)–Live Blue wire (N)–Neutral Green/Yellow wire (⊕)–Ground قم بتوصيل الأسلاك كما يلي: السلك البني (L) – كهرباء مباشرة (Live) السلك الأزرق (N) – محايد (Neutral) السلك الأخضر/الأصفر (⊕) – تأريض (Ground)	5  Align the fixture with the hanging plate and secure it with the side screws. قم بمحاذاة وحدة الإنارة مع لوحة التعليق وثبتها باستخدام البراغي الجانبية.	6  Adjust the length of the suspension wire to the desired height before final tightening. قم بضبط طول سلك التعليق إلى الارتفاع المطلوب قبل إحكام التثبيت النهائي.	 To Install the Glass Shade a. Slide the glass shade back into position. b. Insert the bottom gasket. c. Twist the metal disc clockwise to secure the glass. تركيب الغطاء الزجاجي: أ. أعد الغطاء الزجاجي إلى موضعه. ب. أدخل الحشية السفلية. ج. لف القرص المعدني في اتجاه عقارب الساعة لتثبيت الزجاج.