

LED Pendant Light Luminaire
وحدة إضاءة ليد معلقة

Attentions:


- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Check the power switch has been turned off.
- Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference.

تنبيهات









- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإنارة بواسطة كهربائي محترف.
- تحقق من إغلاق مفتاح التشغيل.
- يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

Model	ILT5PL930BR01	ILT5PL930BR01	الموديل
Power	5W	٥ واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC220-240V, 50/60Hz	تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هيرتز	الجهود الكهربائي والتردد
IP	20	٢٠	درجة الحماية
TA	45°C	٤٥ درجة	درجة الحرارة

ACCESSORIES & TOOLS
ملحقات وأدوات التثبيت

	This product includes the following accessories: يحتوي هذا المنتج على الملحقات التالية:		Tools الأدوات		
	 2PCS D3.8XH35mm 2PCS D3.8XH55mm	 2PCS D8xH40mm Expansion anchors 2PCS D13XH52mm Expansion anchors	 2PCS Protective gloves		

INSTALLATION STEPS
خطوات التثبيت

1  Drill two 10mm holes Use an electric drill to create two 10mm holes in the ceiling. استخدم مثقابًا كهربائيًا لعمل فتحتين بقطر ١٠ مم في السقف.	2  Hammer the expansion anchors into the drilled holes. قم بإدخال المسامير التوسعية في الفتحات التي تم حفرها.	3  Attach the hanging plate to the ceiling using the self-tapping screws provided. قم بتثبيت لوحة التعليق في السقف باستخدام البراغي الذاتية اللولب المرفقة.	7  To Remove the Glass Shade: - Unscrew the bottom ring (counterclockwise). - Remove the lower gasket. - Carefully slide down the glass shade. - Remove the top gasket. لفك الغطاء الزجاجي: أ. فك الحلقة السفلية (عكس اتجاه عقارب الساعة). ب. أزل الحشية السفلية. ج. اسحب الغطاء الزجاجي إلى الأسفل بحذر. د. أزل الحشية العلوية.
4  Connect the wires as follows: - Brown wire (L)–Live - Blue wire (N)–Neutral - Green/Yellow wire (⊕)–Ground قم بتوصيل الأسلاك كما يلي: - السلك البني (L) – كهرباء مباشرة (Live) - السلك الأزرق (N) – محايد (Neutral) - السلك الأخضر/الأصفر (⊕) – تأريض (Ground)	5  Align the fixture with the hanging plate and secure it with the side screws. قم بمحاذاة وحدة الإنارة مع لوحة التعليق وثبتها باستخدام البراغي الجانبية.	6  Adjust the length of the suspension wire to the desired height before final tightening. قم بضبط طول سلك التعليق إلى الارتفاع المطلوب قبل إحكام التثبيت النهائي.	8  To Install the Glass Shade: - Place the top gasket on the fixture. - Slide the glass shade back into position. - Insert the bottom gasket. - Screw the bottom ring back clockwise to secure the glass. لتثبيت الغطاء الزجاجي: أ. ضع الحشية العلوية على وحدة الإنارة. ب. أعد الغطاء الزجاجي إلى موضعه. ج. أدخل الحشية السفلية. د. أعد تثبيت الحلقة السفلية بإحكام في اتجاه عقارب الساعة لتثبيت الزجاج.